DYNAFLOR Fabricant d'Engrais
Z.A. La Peyrade
34110 Frontignan

Tél : 04 67 48 96 23
Fax : 04 67 48 47 36
http://dynaflor.free.fr
info@dynaflor.fr

SOCALMAG®

SOCALMAG® *est une composition naturelle, acide, dont*

- *La manutention*
- *Le stockage*
- *L'application*

ne présentent aucun danger pour

- *Les végétaux*
- *Les installations*
- *Les utilisateurs*

Les propriétés spécifiques de ***SOCALMAG®*** *lui confèrent un puissant pouvoir de dissolution des sels insolubles de Calcium et de Magnésium contenus dans les eaux dures et qui sont a l'origine*

- *Du salissement des végétaux*
- *De l'encrassement et des bouchages du matériel d'irrigation*

UTILISATION

- PREVENTIVE

Diluer 2 fois la solution mère
La solution obtenue est placée à l'aspiration d'une pompe des eaux réglée à 5‰
Traiter durant les 10 dernieres minutes de l'irrigation

- *Par aspersion ou goutte à goutte*
- *Fertilisante ou non*

La périodicité est fonction des conditions de travail (nature des eaux, installation, etc.)
Commencer 1 fois par semaine – Rapprocher les séquences si nécessaire. Une analyse d'eau (PH, dureté) est faite gratuitement sur demande (Echantillon de ¼ de litre suffit).

- CURATIVE

Placer la solution mère à l'aspiration d'une pompe doseuse réglée à 5‰
Traiter (installation ou plante) durant ¼ d'heure
Rincer 5 minutes
Recomencer l'opération jusqu'à obtention de la propreté souhaitée
Cette disposition ne modifie en rien les dispositions habituelles d'irrigation

Lorsque le résultat est obtenu (en principe 5 à 10 traitements) passer à l'application préventive.

- NETTOYAGE MATERIEL

Remplir le récipient adéquat contenant le matériel à nettoyer avec la solution mère diluée 5 fois
Laisser quelques heures, puis rincer

Les appareils (vannes, pompes, conduites, joints caoutchouc ou vynile etc.) sont propres et intacts.
Bien respecter les dilutions prescrites.